

# Cinta Antideslizante Conformable

## Ficha técnica



### Descripción

Cinta antideslizante provista de partículas minerales abrasivas, recubiertas y protegidas por un polímero durable y resistente químicamente, unido a una capa base de aluminio que aporta la conformabilidad al producto.

El reverso de la cinta cuenta con un resistente adhesivo sensible a la presión.

Recomendada especialmente para superficies metálicas con relieve

### Instrucciones de Usos

Antes de aplicar la Cinta Antideslizante Conformable verifique que la superficie esté muy limpia, seca, libre de grasa y sobre 4C° de temperatura.

Si la superficie de aplicación es porosa aplicar Primer 3M Safety-Walk. Deje reposar hasta sequedad total de la superficie (Aprox. 15 min).

Tome la cinta de un extremo, despegue unos 5cm del liner protector y adhiera la cinta a la superficie. Vuelva a retirar una parte del liner y aplique la cinta de igual manera. Repita este procedimiento hasta finalizar la aplicación.

Presione fuertemente la cinta contra la superficie, usando el Rodillo 3M Safety-Walk, dirigido desde el centro hacia los extremos.

Para evitar el desprendimiento de la cinta por filtraciones de humedad aplique el Sellador de Bordes 3M Safety-Walk.

Para una correcta instalación asesórese con su distribuidor 3M autorizado.

### Aplicaciones

Indicado para instalarse en áreas externas e internas en:

- Superficies metálicas diamantadas. Escaleras, peldaños, rampas y pasarelas.
- Sobre y alrededor de maquinaria.
- Equipos pesados y Vehículos.
- Muelles de carga y descarga.
- Otras superficies irregulares.

### Mantenimiento y Precauciones

Fácil de aplicar y de mantener.

No requiere de tiempo de espera entre su instalación completa y uso.

Requiere un mantenimiento mínimo.

Muy efectiva para incrementar la seguridad en pisos.

La cinta antideslizante aplicada deberá periódicamente supervisarse para mantener la calidad y efectividad del producto.

Las cintas que se encuentren rasgadas y/o gastadas deberán ser removidas ya sea la unidad o todo el producto, según sea el desgaste o daño. Mantener adherida una cinta en mal estado no es conveniente pues no será igualmente efectiva.

El producto deberá ser cepillado regularmente para asegurar que se mantenga libre de suciedad y de otros materiales que puedan perjudicar su funcionalidad.

Use un limpiador desengrasante líquido suave (No muy agresivo) para mantener la cinta y sus alrededores libres de suciedad y grasa. Para superficies porosas o ásperas, aplicar Primer 3M Safety-Walk.

Superficies de aplicación no recomendables:

- Cerámicas antideslizantes o pisos con tratamientos antiadherentes.
- Superficies con agua permanente.

Para sellar los bordes expuestos al agua, grasa o químicos recomienda aplicar el Sellador de Bordes 3M.

### Empaque

2 Rollos por caja (Cinta Conformable Negra)

50 Palmetas por caja( Palmeta Conformable Negra)

| Stock Number   | Descripción               | Medida.     |
|----------------|---------------------------|-------------|
| 70-0705-4864-2 | Cinta Conformable negra   | 2" x 18 mts |
| 70-07054863-4  | Palmeta Conformable negra | 6" x 60 cm  |