

Cinta Antideslizante Grano Medio



■ Descripción:

Cinta adhesiva antideslizante de grano medio y de abrasividad orgánica, textura resiliente y base polimérica gruesa. Recomendado su uso en superficies lisas y planas.

Permite un tránsito seguro tanto a pie descalzo como con calzado. Permite el tránsito de objetos rodantes por encima del área donde se aplique esta cinta.

■ Instrucciones de Uso:

Antes de aplicar la Cinta antideslizante verifique que la superficie esté muy limpia, seca, libre de grasa y sobre los 4C°aprox.

Se recomienda limpiar la superficie con alcohol isopropílico(IPA).

Si la superficie de aplicación es porosa, aplique Primer 3M Safety-Walk.

Deje secar por 15 min. aprox. hasta que se logre total sequedad.

Tome la cinta de un extremo, despegue cinco centímetros del liner protector y adhiera la cinta a la superficie. Vuelva a retirar una parte del liner y aplique la cinta de igual manera. Repita este procedimiento hasta finalizar de aplicar todo el producto.

Presione fuertemente la Cinta Antideslizante contra la superficie usando el Rodillo 3M Safety-Walk desde el centro de la cinta hacia los extremos.

Para evitar el levantamiento por filtraciones de humedad aplique el Sellador de Bordes 3M Safety- Walk.

Para una correcta instalación asesórese con su distribuidor 3M autorizado.

■ Aplicaciones:

- Camarines/Zonas de Lockers.
- Equipamiento recreacional atlético.
- Embarcaciones/Muelles.

■ Beneficios, Mantenimiento y Precauciones :

- Excelente adhesión a múltiples superficies.
- Resistencia al encogimiento.
- Resistencia al desprendimiento.
- Excelente duración.

Para mantener la efectividad del producto deberá inspeccionarse periódicamente el mismo para asegurar su calidad y vida útil.

Remueva y reemplace la cinta que se encuentre rasgada y gastada.

El producto debe ser cepillado regularmente para asegurar que se mantenga libre de suciedad y de otros materiales que puedan perjudicar su funcionalidad.

Use limpiador líquido desengrasante suave (No altamente agresivo) para mantener la cinta y sus alrededores libres de suciedad y grasa.

Para superficies porosas o ásperas aplicar Primer 3M Safety-Walk.

Superficies de aplicación no recomendadas:

-Cerámicas antideslizantes o pisos con tratamiento antiadherentes.

-Superficies expuestas al agua de forma permanente.

Para sellar los bordes expuestos al agua, grasas químicas de limpieza y otros se recomienda aplicar el Sellador de Bordes 3M.

■ Empaque u otras referencias:

Rollos 1" x 18mts: 4 Rollos x Caja

Rollos 2" x 18mts: 2 Rollos x Caja

Rollos 4" x 18mts: 1 Rollos x Caja

Descripción Producto Medidas

Stock Number	Descripción	Medida.
70-0705-4918-6	Cint.AntiDesliz.Grano Medio Gris	4" x 18mts