



Cinta Antideslizante De Uso General

■ Descripción:

Cinta adhesiva compuesta de partículas minerales abrasivas unidas por un fuerte polímero a un film plástico muy estable. El reverso de la cinta cuenta con un resistente adhesivo sensible a la presión. Este producto ha sido diseñado preferentemente para usarse sobre las superficies planas y lisas.

■ Instrucciones de Uso :

Antes de realizar la aplicación de la Cinta Antideslizante de Uso General debe verificarse que la superficie esté limpia, seca, sin grasas y sobre 15C°.

Se recomienda además limpiar y descontaminar la superficie con alcohol isopropílico(IPA).

Si la superficie de aplicación es porosa deberá aplicar el Primer 3M Safety Walk. Deje secar hasta que pierda su viscosidad (15 min. Aprox.).

Tome la cinta de un extremo del rollo despegando unos 5cm del liner protector y adhiera la cinta a la superficie. Vuelva a retirar una parte del liner aplicando la cinta de igual forma. Repita este procedimiento hasta finalizar.

Presione fuertemente la cinta contra la superficie, usando el Rodillo 3M Safety-Walk, desde el el centro hacia los extremos.

Para evitar el levantamiento por filtraciones de humedad deberá aplicar el Sellador de Bordes 3M Safety-Walk. Para una correcta instalación asesórese con su distribuidor 3M autorizado.

■ Aplicaciones:

- Zonas de trabajo y alto tráfico.
- Escaleras, peldaños, rampas y pasarelas.
- Muelles de carga y descarga.
- Sobre y alrededor de maquinaria
- En equipos pesados y vehículos

■ Beneficios, Mantenimiento y Precauciones:

- Excelente adhesión a múltiples superficies.
- Permite tráfico de objetos rodantes.
- Resistencia al encogimiento.
- Resistencia al desprendimiento.
- Excelente duración.

Para mantener la efectividad y vida útil de la cinta deberá periódicamente inspeccionarse.

Remueva y reemplace la cinta que se encuentre rasgada y gastada. El producto debe ser cepillado regularmente para asegurar que se mantenga libre de suciedad y de otros materiales que puedan perjudicar su funcionalidad.

Use un limpiador desengrasante líquido suave para mantener la cinta y sus alrededores libres de suciedad y grasa.

Para superficies porosas o ásperas aplicar Primer 3M Safety-Walk.

Superficies de aplicación no recomendables:

Cerámicas antideslizantes o pisos con tratamientos antiadherentes.

Superficies expuestas al agua de permanentemente.

Para sellar los bordes expuestos al agua, grasas o químicos de limpieza entre otros se recomienda aplicar el Sellador de Bordes 3M.

■ Empaque u otras referencias

General color negro: 1 y 4 Rollos/caja

General color amarillo: 4 Rollos/caja

Stock Number	Descripción	Medida.
70-0705-4351-0	Cinta Antidesliz. Gral color negro	1" x 18mts
70-0705-4435-1	Cinta Antidesliz. Gral color negro	4" x 18mts