

Ficha Técnica

Disco Trizact® Azul



■ Descripción

Los nuevos Discos Trizact®, de 3M, permiten realizar una preparación de superficie de pisos de Mármol, Terrazo, Travertino o concreto pulido, para lograr máximos niveles de brillo con el Protector de Pisos de Piedra Scotchgard®.

■ Recomendaciones de uso

Con Máquina convencional de baja velocidad (≈ 175 RPM):

Mojar el piso con abundante agua y realizar 3 pasadas lentamente sobre la superficie a tratar. Cada pasada consiste en partir en un punto y regresar al mismo.

Al terminar, lavar el piso, recogiendo el residuo líquido pastoso del piso.

Con Máquina vacuolavadora de baja velocidad (≈ 175 RPM):

Dar 2 pasadas mojando el piso con abundante agua y el recogedor de agua apagado (Squeegee arriba).

Dar una tercera pasada con el recogedor de agua encendido (Squeegee abajo).

Verificar si el piso tiene residuo en polvo de color claro. De ser así, remover los Discos Trizact® del Pad Rojo Scotch-Brite® y lavar nuevamente el piso.

■ Especificaciones de producto

Diámetro

5" de diámetro para ser usado en Pads de 17 o 20" de diámetro.

Los Discos Trizact®, son fabricados con diamantes artificiales en un patrón microreplicado.

Formato

Los discos Trizact® vienen en cajas de 4 unidades cada uno, los que deben ser instalados sobre un Pad Rojo o Blanco Scotch-Brite® de acuerdo al esquema de la siguiente fotografía:



■ Mantenimiento del Disco

Luego de utilizados, los Discos Trizact®, deben ser limpiados con agua para eliminar el exceso de polvo generado en el proceso de uso. La limpieza con agua a presión permite lograr una óptima vida útil del Disco.

■ Precauciones de uso



El usuario es responsable por determinar si el disco es apropiado para los tipos de piso a tratar.