

Pad Blanco de Abrillantado Scotch-Brite

Ficha Técnica



Descripción

Pad de abrillantado de pisos con Tratamientos con ceras, que recupera brillo y mejora la estética de los mismos. Se usa solamente con máquinas de un rango entre 175 y 600 RPM (Revoluciones por minuto).

Está fabricado a base de fibra sintética, resina polimérica y grano mineral suavemente abrasivo responsable de la acción de abrillantado en pisos con ceras.

La fibra tiene el grano mineral distribuido uniformemente por toda la superficie tanto exterior como interior del pad, lo que permite que el grano mineral esté constantemente expuesto a la superficie que se desee abrillantar produciendo una consistente acción sobre ésta, lográndose una acción de abrillantado mucho más eficaz y una vida útil más prolongada que alternativos del mercado que solo poseen grano mineral abrasivo en las caras externas del pad.

Usos

Para abrillantado de pisos que requieran lustre.
Para mantención de pisos encerados.

Mantenimiento y Precauciones

Remueva el pad.



Límpielo mientras esté húmedo.

Si está seco, remojar en un compartimiento con detergente removedor hasta que se suavice, luego enjuague el pad con agua caliente a presión.



Secar el pad colgándolo o colocándolo en posición vertical.



El usuario es responsable por determinar si el Pad es apropiado para el proceso de mantención a realizar.

No usar este pad con máquinas de alta velocidad pues se romperían las fibras del pad, las cuales no están diseñadas para procesos de abrillantado a altas revoluciones por minuto.

Empaque

5 Pads por caja.
Disponible en 17 y 20" de diámetro.

SKU	Descripción	Medida
61-5000-3595-3	Pad Blanco de Abrillantado Scotch-Brite	17"
61-5000-3596-1	Pad Blanco de Abrillantado Scotch-Brite	20"