

# Pad Blanco Lite de Abrillantado Scotch-Brite

## Ficha Técnica



### ■ Descripción

Pad de abrillantado a alta y super alta velocidad (1500-3500 RPM) usado en procesos de abrillantado y restauración de Acabados con Ceras acrílicas, proporcionando un alto nivel de brillo con muy poca remoción de polvillo de ceras, además es muy bueno removiendo marcas, rayones, etc en pisos encerados.

Está fabricado a base de fibra sintética, resina polimérica y grano mineral suavemente abrasivo responsable de la acción de abrillantado en pisos con ceras acrílicas.

La fibra tiene el grano mineral distribuido uniformemente por toda la superficie tanto exterior como interior del pad, lo que permite que el grano mineral esté constantemente expuesto a la superficie que se desee abrillantar produciendo una consistente acción sobre ésta, lográndose una acción de abrillantado mucho más eficaz y una vida útil más prolongada que alternativas del mercado que solo poseen grano mineral abrasivo en las caras externas del pad.

### ■ Usos

Se recomienda para programas de abrillantado periódico de pisos con ceras acrílicas con máquinas de alta y ultra alta velocidad (1500-3500 RPM).

### ■ Mantenimiento y Precauciones

Remueva el pad.



Manguereé con chorro de agua a presión removiendo partículas adheridas a las fibras o Remojar en un compartimento con detergente removedor hasta que se suavice, luego enjuague el pad con agua caliente a presión.



Secar el pad colgándolo o colocándolo en posición vertical.



El usuario es responsable por determinar si el Pad es apropiado para el proceso de mantención a realizar.

Luego del abrillantado recomendamos pasar Fibra Atrapapolvo para remover polvillo levantado durante el proceso.

### ■ Empaque

5 Pads por caja.

Disponible en 27" de diámetro.

SKU	Descripción	Medida
70-0706-4286-6	Pad Blanco Lite de Abrillantado Scotch-Brite	27"