

# Pad Café de Remoción Scotch-Brite

## Ficha Técnica



### ■ Descripción

Pad de remoción de tratamientos de pisos con ceras tradicionales, en superficies vinílicas. Se usa, con máquinas de un rango entre 175 y 600 RPM (Revoluciones por minuto) y con removedor químico.

Está fabricado a base de fibras sintéticas resistentes, resina polimérica potente y grano mineral muy abrasivo responsable de la acción de remoción de ceras y sello en superficies vinílicas sin dañar estas superficies.

La fibra tiene el grano mineral abrasivo distribuido uniformemente por toda la superficie tanto exterior como interior del pad, lo que permite que el grano mineral esté constantemente expuesto a la superficie donde se desee hacer la remoción, produciendo una consistente acción sobre ésta, lográndose una acción mucho más eficaz y una vida útil más prolongada que alternativas del mercado que solo poseen grano mineral abrasivo en las caras externas del pad.

### ■ Usos

Para remoción de tratamientos de ceras y sellos en pisos vinílicos como Flexit y Tarkett.

Debe usarse en superficies lisas siempre y acompañándose de químico de remoción.

### ■ Mantenimiento y Precauciones

Remueva el pad.



Límpielo mientras esté húmedo. Si está seco, remojar en un compartimiento con detergente removedor hasta que se suavice, luego enjuague el pad con agua caliente a presión.



Secar el pad colgándolo o colocándolo en posición vertical.



El usuario es responsable por determinar si el Pad es apropiado para el proceso de mantención a realizar.

No usar en pisos de alfombras, madera, de corcho, carpetas de caucho ni similares pues daña estas superficies.

### ■ Empaque

5 Pads por caja.

Disponible en 17 y 20" de diámetro.

SKU	Descripción	Medida
61-5000-4457-5	Pad Café de Remoción Scotch-Brite	17"
61-5000-4460-9	Pad Café de Remoción Scotch-Brite	20"