


Pad Rosado de Abrillantado Scotch-Brite

Ficha Técnica



■ Descripción

Pad de abrillantado a alta y super alta velocidad (1500-3500 RPM) usado en procesos de abrillantado y restauración de Acabados con Ceras acrílicas, proporcionando un alto nivel de brillo y una excelente acción removiendo marcas de la superficie. Su acción permite además remover rayaduras en la superficie encerada.

Está fabricado a base de fibra sintética, resina polimérica y grano mineral abrasivo, diseñados para un abrillantado de muy buena calidad en pisos con ceras acrílicas.

La fibra tiene el grano mineral distribuido uniformemente por toda la superficie tanto exterior como interior del pad, lo que permite que el grano mineral esté constantemente expuesto a la superficie que se desee abrillantar produciendo una consistente acción sobre ésta, lográndose una acción de abrillantado mucho más eficaz y una vida útil más prolongada que alternativas del mercado que solo poseen grano mineral abrasivo en las caras externas del pad.

■ Usos

Para abrillantado de pisos con ceras acrílicas donde se requiera alto brillo e imagen de claridad constante. Ideal para suelos de alto tráfico y terminaciones duras

■ Mantenimiento y Precauciones

Remueva el pad.



Manguereé con chorro de agua a presión removiendo partículas adheridas a las fibras o Remojar en un compartimiento con detergente removedor hasta que se suavice, luego enjuague el pad con agua caliente a presión.



Secar el pad colgándolo o colocándolo en posición vertical.



El usuario es responsable por determinar si el Pad es apropiado para el proceso de mantención a realizar.

Luego del abrillantado recomendamos pasar Fibra Atrapapolvo para remover polvillo levantado durante el proceso.

■ Empaque

5 pads por caja

SKU	Descripción	Medida
70-0709-1737-5	Pad Rosado de Abrillantado Scotch-Brite	20"
70-0709-1742-5	Pad Rosado de Abrillantado Scotch-Brite	27"