

Protector de Piso Duro Scotchgard

Ficha Técnica



■ Descripción

Es un protector de alto desempeño con tecnología Scotchgard que con solo 2 capas proporciona desde el inicio una alta dureza y protección a superficies duras de mármol, baldosa, travertino y concreto pulido tornando a éstas mucho más resistentes a rayaduras, marcas de carros y zapatos, manchas de derrames de químicos, a manchas de sales minerales de Calcio y Magnesio presentes en el agua y a otras acciones abrasivas a las que los pisos pueden estar expuestos. Además, mantiene un brillo, distinción de imagen y un estado de limpieza de los pisos mucho más consistente en el tiempo que pisos con Tratamientos con Ceras.

Es un producto que no requiere de procesos de decapados ni remociones por lo que permite un mayor ahorro de insumos químicos e insumos en general que los Tratamientos con Ceras.

Es un producto medioambientalmente más amigable que las ceras y resulta de gran aplicación en pisos de supermercados, malls, pisos de plantas industriales, aeropuertos, etc.

Genera una superficie segura al tránsito de personas al tener un coeficiente de fricción $\geq 0,5$.

■ Características Especiales

-Garantiza una superficie brillante, de brillo espejo, resistente y protegida.

-Proporciona una alta dureza a las superficies de mármol, travertino, baldosa y concreto pulido.

-De mantenciones fáciles y rápidas reaplicaciones sin requerir procesos de decapado ni de remoción.

-Permite mayor ahorro de químicos e insumos en general que Tratamientos con Ceras.

-Permite reparaciones localizadas de palmeta o área dañada.

-Cualquier rayadura propinada por agentes externos puede ser removida con Pad Diamantado Morado Scotch-Brite

-Producto medioambientalmente más amigable que las ceras tradicionales del mercado.

-Certificado como superficie segura al tránsito.

■ Aplicaciones

Se aplica en superficies de mármol, baldosa, concreto pulido y travertino brindando pisos más resistentes con alto brillo y excelente distinción de imagen.

■ Instrucciones de Uso

Ver Procedimiento de Uso y Mantenimiento

■ Información de Producto

-Rendimiento de 60m²/L, considerando las 2 capas (Estimándose que el piso está en buen estado y no dañado)

-Viscosidad:<8 centipoise

-pH: 11-12

-Olor: Acrílico

-Apariencia: Blanco lechoso

-Gravedad Específica: 1,09

-No inflamable

-Solubilidad en Agua: Completa

-Garantiza superficie segura al tránsito de personas, con coeficiente de fricción $\geq 0,5$ (Certificación NFSI)

■ Empaque

Caja con 2 bolsas de Protector de Piso Duro Scotchgard.

| SKU | Descripción | Medida |
|----------------|-----------------------------------|------------------|
| 70-0715-9144-3 | Protector de Piso Duro Scotchgard | Bolsa de 3,785 L |